



Calibrador longitudinal

Para verduras alargadas como zanahorias y pepinillos



- Diseño robusto
- Todas las piezas en contacto con el producto fabricadas en acero inoxidable
- Ajuste fácil de las longitudes de calibración

Calibrador longitudinal

El calibrador longitudinal sirve para la calibración continua y cuidadosa de verduras de raíz como zanahorias u otros productos de campo longitudinales según la longitud. Pero también es idóneo para la separación de productos de campo rotos. Solamente se puede clasificar mercancía lavada y todavía húmeda.

Los productos de campo deben distribuirse continuamente sobre en todo el ancho. Una chapa vibratoria de entrada mejora la distribución transversal. El puente vibratorio inclinado se activa por dos motores desequilibrados. Los productos de campo se desplazan en este puente pasando por espacios (luces) con distancia ajustable. Los productos rotos y demasiado cortos caen por la primer luz. En otra luz se separan los productos con longitud media o excedente. Son posibles tres o cuatro calibres. En la versión estándar, el ajuste y la sujeción de los segmentos de calibración se realiza manualmente. No se requieren operadores para el funcionamiento del aparato.

Todas las piezas en contacto con el producto están fabricadas en acero inoxidable. La máquina se suministra con un bastidor adaptado a los requisitos del cliente no regulable en altura de acero pintado con una altura de entrada de hasta 1.500 mm.



Accesorios

- Kit de montaje de freno para los dos motores desequilibrados
- Armario de distribución separado para calibrador longitudinal
- Cinta transportadora de alimentación
- Cintas transportadoras de descarga
- Versión especial para cornichons, pastinacas, raíces de perejil
- Armazón inferior de acero inoxidable
- Sujeción neumática para un ajuste más rápido de las luces
- Ajuste de luz eléctrico para una modificación automática de la longitud de clasificación en segundos

Versiones

Número de artículo	Abreviatura	Anchura de trabajo [m]	Clasificaciones	Rendimiento [t/h]
080.103.000	LS 1.000 - 3	1,0	3	2-3
080.104.000	LS 1.000 - 4	1,0	4	3-4
080.163.000	LS 1.600 - 3	1,6	3	3-5
080.164.000	LS 1.600 - 4	1,6	4	5-8
080.223.000	LS 2.200 - 3	2,2	3	4-7
080.224.000	LS 2.200 - 4	2,2	4	7-11

Las indicaciones relativas al rendimiento solamente se refieren a zanahorias