



Máquina cepilladora

Para la limpieza en seco de patatas



- Piezas metálicas en contacto con el producto de acero inoxidable
- Construcción robusta de bajo desgaste

Máquina cepilladora

La máquina cepilladora sirve a la limpieza en seco de patatas. Es apta para productos secos con piel firme. La máquina cepilladora se utiliza si las patatas deben comercializarse o procesarse posteriormente en estado no lavado, pero sin embargo limpias y con aspecto atractivo. Si posible, integrar un eliminador de tierra antepuesto en el proceso de tratamiento de la máquina cepilladora.

El desplazamiento del producto se efectúa según el principio de reposición, es decir, los tubérculos son empujados por los tubérculos que van entrando a continuación.

El soporte regulable en altura es de acero lacado. Las barras laterales son de acero inoxidable. El accionamiento se realiza mediante varios motorreductores cuyo número depende de la longitud de la máquina. Un motor acciona varios cilindros a través de un accionamiento de doble cadena. Este accionamiento de doble cadena minimiza el desgaste de ésta, tornando prescindible un mecanismo para su tensado. Un removedor manual o eléctrico es disponible como accesorio. Un paño de cobertura opcional disponible con diferentes espesores permite intensificar el rendimiento de limpieza.

Accesorios y versiones especiales

- Bastidor elevado con tolva colectora de tierra
- Removedor manual o eléctrico
- Sistema para ligar el polvo
- Paño de cobertura



Máquina con removedor como versión especial de acero inoxidable

Nº de artículo	Modelo	Anchura trabajo [mm]	Long. [m]	Número de cilindros	Potencia eléctrica [kW]	Rendimiento [t/h]
022.100.700	BM 1.000 - 7	1.000	1,18	7	1 x 1,1	7
022.101.000	BM 1.000 - 10	1.000	1,68	10	2 x 1,1	10
022.101.300	BM 1.000 - 13	1.000	2,13	13	2 x 1,1	13
022.101.700	BM 1.000 - 17	1.000	2,73	17	3 x 1,1	17
022.141.000	BM 1.400 - 10	1.400	1,68	10	2 x 1,1	14
022.141.300	BM 1.400 - 13	1.400	2,13	13	2 x 1,1	18
022.141.700	BM 1.400 - 17	1.400	2,73	17	3 x 1,1	24
022.201.000	BM 2.000 - 10	2.000	1,68	10	1 x 2,2	20
022.201.700	BM 2.000 - 17	2.000	2,73	17	2 x 2,2	34
022.202.400	BM 2.000 - 24	2.000	3,78	24	3 x 2,2	48

Generalmente, la máquina cepilladora puede equiparse con el número de cilindros deseado.